

Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Aero ALLC-24IFHRL1 / ALLC-24HL1



Описание

Напольно-потолочный кондиционер Aero ALLC-24IFHRL1 / ALLC-24HL1 незаменим в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетных блоков невозможна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно слишком вытянуто по форме. Внутренний блок такого кондиционера направляет мощную струю охлажденного воздуха вдоль стены или потолка и таким образом обеспечивает равномерное распределение температурных условий в помещении.

Особенности Aero ALLC-24IFHRL1 / ALLC-24HL1:

- Гибкость монтажа: возможна установка под потолком и у пола.
- Встроены функции самодиагностики и автоматического перезапуска.
- Изоляция дренажного поддона позволяет избежать нежелательной конденсации на его внешней поверхности.
- Моющийся воздушный фильтр.
- Озонобезопасный фреон R410A.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	7030 Вт
Мощность обогрева	7620 Вт
Страна производителя	Китай

Потребляемая мощность (охлаждение)	150 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	150 Вт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	39
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	2.78
Коэффициент эффективности COP	3.42
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	17 — 32
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	0 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Габаритный размер (внутреннего блока)	1245x247x 680x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	930x370x 700x мм
Вес (внешний блок)	52 кг
Вес (внутренний блок)	35 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.