

# Описание товара Сплит-система Denko DU-07 I



## Описание

- Denko DU-07 I серии Silver DC inverter бытовых настенных кондиционеров, которая значительно сэкономит Вам электричество в два раза.
- Также сплит-система обладает точным поддержанием заданной температуры за счет работы на низких оборотах при достижении заданной температуры и работает бесшумно.
- Особенности кондиционера Denko DU-07 I :
- Инверторные технологии Энергоэффективный класс A Высокопроизводительный компрессор от японского производителя Фильтр очистки от бактерий и вирусов Скрытый LED дисплей на передней панели блока Компактная форма и небольшой вес внутреннего блока от 7 кг Система защиты от перепадов напряжения Авторестарт Самодиагностика и самоочистка Турбоохлаждение Таймер
- в 24-часовом интервале Режим работы со сниженным энергопотреблением в ночное время Регулируемые жалюзи с функцией памяти Дополнительная экономия до 80% в режиме ожидания Съёмная панель

## Характеристики

|   |                      |
|---|----------------------|
| Тип внутреннего блока                                   | Настенный            |
| Модель кондиционера                                     | 7 (до 20 м.кв)       |
| Режим работы  | Охлаждение и обогрев |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A                  |
| Мощность охлаждения                                     | 2.05 кВт             |
| Мощность обогрева                                       | 2.2 кВт              |
| Страна производителя                                    | Китай                |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 0.82 кВт        |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 0.77 кВт        |
| Гарантийный срок                                       | 3 года          |
| Пульт дистанционного управления                        | Да              |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                     | 27              |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 37              |
| Электропитание   | 220-240/1/50    |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15 — 43        |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С    | -15 — 24        |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 6.35            |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 9.52            |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 400             |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 69x28.3x 19.9см |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 71x50x 24см     |
| Вес (внешний блок)                                     | 24 кг           |
| Вес (внутренний блок)                                  | 8 кг            |
| Цвет   | белый           |
| Инвертор   | Есть            |
| Страна сборки  | Китай           |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.