

# Описание товара Напольный комбинированный котел De Dietrich NeOvo EcoNox EF 29



## Описание

### **Особенности и преимущества De Dietrich NEOVO ECONOX EF:**

- Чугунный секционный высокоэффективный котел для эксплуатации с жидкотопливной или газовой наддувной горелкой (доп.оснащение).
- De Dietrich NEOVO ECONOX EF предназначен для подсоединения к дымовой трубе.
- Теплообменник оснащен трехходовым принципом удаления дымовых газов для бесшумной работы, горизонтальными каналами для отвода дымовых газов в асимметричном расположении, турбулизаторами.
- Две панели управления на выбор (опция) изначально содержат приоритет ГВС: B-Control: управление 1 или 2 прямыми контурами отопления и контуром ГВС; IniControl 2: управление 1 прямым контуром отопления и контуром ГВС.
- При помощи дополнительного оборудования можно расширить возможности управления контурами до погодозависимого управления 1 прямым и 1 смесительным контуром отопления (2 смесительных контура отопления для EF 36/46), а также контуром ГВС.
- Регулируемые ножки.
- Регулируемый термостат 30–90°C.
- Защитный термостат котла 110°C.
- Макс. рабочая температура 90°C.
- Макс. рабочее давление 3 бар.

## Характеристики

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Тип котла       | комбинированный |
| Камера сгорания | открытая        |

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Вид топлива                                  | Природный газ, Дизель                      |
| КПД %                                        | 96.6                                       |
| Страна производителя                         | Франция                                    |
| Конденсационный                              | Нет                                        |
| Тепловая нагрузка                            | 29.8 кВт                                   |
| Энергонезависимый                            | Нет                                        |
| Материал первичного теплообменника           | чугун                                      |
| Температура теплоносителя, °C                | 30 — 90                                    |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3                                          |
| Электропитание                               | 220-240/1/50                               |
| Функции                                      | индикатор включения, термометр, автоподжиг |
| Особенности                                  | подключение внешнего управления            |
| Wi-Fi                                        | Нет                                        |
| Габаритный размер                            | 60x83.4x93.3см                             |
| Диаметр дымохода                             | 125 мм                                     |
| Патрубок подключения контура отопления       | 1                                          |
| Цвет                                         | белый                                      |
| Способ установки                             | Напольный                                  |
| Энергонезависимые                            | Нет                                        |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.