

Описание товара Сплит-система Centek CT-65L09



Описание

Настенная сплит-система Centek CT-65L09 - основные режимы: автоматический режим, вентиляция, обогрев, осушение, охлаждение. Для управления сплит-системой применяется беспроводной пульт ДУ.

Особенности Centek CT-65L09:

- Мощный компрессор GMCC
- Режим "Комфортный сон"
- Режим iFEEL - в данном режиме заданная температура воздуха поддерживается не в месте расположения внутреннего блока прибора, а рядом с пультом управления (вблизи пользователя)
- Таймер
- Класс энергоэффективности - A
- Рабочая температура - от 16 до 32 градусов

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	15 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Мощность охлаждения	2.85 кВт
Мощность обогрева	2.95 кВт

Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.83 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.78 кВт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	27
Уровень шума (внешний блок), Дб	48
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.37
Коэффициент эффективности COP	3.71
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 43
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	5 м
Расход воздуха, куб. м/ч	500
Степень защиты	IPX4
Габаритный размер (внутреннего блока)	70/28.5/ 18.8см
Габаритный размер (внешнего блока)	66/24/ 50см
Вес (внешний блок)	25 кг
Вес (внутренний блок)	8.5 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.