

Описание товара Моноблок низкотемпературный

Zanotti BZE112 02F



Описание

- Холодильная машина с объединенными блоками компрессорно-конденсаторного агрегата и испарителя, известная как моноблок, имеет ряд преимуществ, в первую очередь это простота в монтаже, подключении и эксплуатации.
- Отличительное качество данной модели состоит в использовании микроканального алюминиевого конденсатора, обладающего большей степенью надежности и эффективности по сравнению с традиционными медно-алюминиевыми теплообменниками. Данный тип моноблока предназначен для работы в низкотемпературном режиме, гарантируя высокую степень равномерности охлаждения по всему пространству камеры размером до 6,1 м³.
- Корпус моноблоков выполнен из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
- К особенностям моноблока можно отнести наличие выбора автоматической или ручной оттайки, остановка после оттайки для стока талой воды, аварийная сигнализация выхода из строя датчиков и включение освещения в камере.
- Применяемое электронное управление предусматривает точную регулировку заданной температуры, и в целом режимов работы компрессора и вентиляторов испарителя.

Характеристики

Длина в упаковке, мм	520
Ширина в упаковке, мм	850
Высота в упаковке, мм	915
Температура	Низкотемпер.(-12.....-23 C)
Масса, кг	61
Вес в упаковке, кг	87

Напряжение, В	220
Объем холодильной камеры, м3	6.1
Страна сборки	Италия
Высота, мм	708
Длина, мм	486
Ширина, мм	806
Страна сборки	Италия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.