

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Внутренний блок мульти сплит-системы Mitsubishi Electric SLZ-M50FA

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/_mitsubishi_electric_slz_m50fa



Описание

Кассетный блок Mitsubishi Electric SLZ-M50FA обладает многими функциями комфортного кондиционирования, а его возможности могут быть увеличены за счет новых опций. В число таких опций входит удаленное управление по сети через устройства, дополнительные пульты с датчиком «3D I-SEE», где точность настройки, проводные пульты.

Особенности и преимущества Mitsubishi Electric SLZ-M50FA:

- Высокая энергоэффективность и низкий уровень шума. Модели оснащены электродвигателем вентилятора постоянного тока, что обеспечивает низкое электропотребление
- Компактный дизайн для установки в ячейки потолка 600 мм × 600 мм. Высота блока — 245 мм
- Горизонтальное распределение воздушного потока удобно для помещений с невысокими потолками
- Опциональный датчик «3D I-SEE» обеспечивает комфортное воздухораспределение и экономию электроэнергии
- Пульт управления в комплект не входит и приобретается отдельно: PAC-YT52CRA (проводной упрощенный), PAR-32MAAG (проводной полнофункциональный) и PARSL100A-E (беспроводный). Клеммная колодка для подключения проводных пультов уже установлена в

блоке

- Автотаслонка. Горизонтальная воздушная заслонка при отключении кондиционера закрывается автоматически. При этом она полностью скрывает щель подачи воздуха и элементы системы распределения воздуха
- Охлаждение зимой. Система управления наружного блока изменяет частоту вращения вентилятора для стабилизации давления конденсации хладагента, что позволяет охлаждать помещение даже при низкой температуре
- Таймер автоматического включения и выключения прибора может быть установлен на следующие 12 часов. Дискретность установки таймера составляет 10 минут
- Свежий воздух. Состав воздуха в помещении улучшается за счет притока свежего воздуха
- Авторестарт. Возможен автоматический возврат к предыдущему рабочему режиму после восстановления электропитания
- Самостоятельная диагностика. При возникновении неисправности ее код будет отображаться на пульте для удобства диагностики системы.

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Таиланд
Площадь, м2	50
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	4.6
Обогрев, кВт	5
Охлаждающая способность, тыс btu	18
Диапазон t на охлаждение, С	-10...+46
Диапазон t на обогрев, С	-10...+24
Мах расход воздуха, м3/час	690
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	30
Ø газовой трубы, дюйм	1/2
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Предварительный фильтр	Да
Авторестарт	Да
Непрерывное движение заслонок	Да
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение В	220
Горизонтальная регулировка потока	Автоматическая
Уровень шума, дБа	27

Высота, см	24.5
Глубина, см	57
Габариты внут. блока (ВхШхГ), см	24,5x57x57
Ширина, см	57
Вес, кг	15
Гарантия	3 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.