

## Коммерческое предложение от 16.04.2025

Наименование товара: Комбинированный котел Unical Modal 186

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/dizelnye-kotly-otopleniya/\\_150\\_unical\\_modal\\_186](https://prom-katalog.ru/catalog/dizelnye-kotly-otopleniya/_150_unical_modal_186)



### Описание

Unical Modal 186 — это современный наддувный котел, работающий на нескольких видах топлива. Прибор имеет полностью омываемую топку и камеру сгорания реверсивного типа, поэтому невероятно прост в эксплуатации и долговечен. Инновационное оборудование оснащено дверцей, которую можно установить таким образом, чтобы она открывалась, как с левой, так и с правой стороны.

### **Особенности и преимущества Unical Modal 186:**

- Компактные размеры
- Оптимизация теплообмена посредством направленного движения воды внутри котла
- Смещение трубного пучка вверх от центра и размещение над топкой, что уменьшает образование конденсата
- Дымогарные трубы большой толщины с антиконденсационным эффектом
- Турбулизаторы для оптимизации теплообмена в дымогарных трубах
- Днище топки усилено U-образными профилями для большей механической прочности resistance
- Внутренняя изоляция дверцы из легкого огнеупорного бетона
- Передняя дверца с самоцентрирующимся закрыванием

- Внешняя обшивка имеет изоляцию из минеральной ваты толщиной 60 мм
- Панель управления с возможностью электронного управления.

## **Характеристики**

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Страна                                     | Италия          |
| Производство                               | Италия          |
| Тип котла                                  | Энергозависимый |
| Тип установки                              | Напольный       |
| Камера сгорания                            | Открытая        |
| Мощность Газ, кВт                          | 186,0           |
| Мощность ДТ, кВт                           | 186,0           |
| Теплообменник                              | Сталь           |
| Режим работы                               | Отопление       |
| Мах давление отопит контура , Атм          | 5               |
| Присоединительный ø дымохода, мм           | 200             |
| Присоединительный øконтур отопления , дюйм | 2               |
| Габариты (ВхШхГ), см                       | 81,2x76x138,5   |
| Вес, кг                                    | 376             |
| Гарантия                                   | 3 года          |
| Высота, см                                 | 81,2            |
| Ширина, см                                 | 76              |
| Глубина, см                                | 138,5           |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.