

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Navien Deluxe Comfort Plus 35K

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyj_gazovyj_kotel_navien_deluxe_comfort_plus_35k



Описание

NAVIGEN Deluxe Comfort Plus - двухконтурный настенный турбированный котел, обновленная модель Deluxe Comfort. Благодаря компактным размерам, а также простому и стильному дизайну, котлы идеально впишутся в интерьер помещения.

Особенности и преимущества Navien Deluxe Comfort 35K:

- Двухконтурный
- Благодаря компактным размерам котла в доме остается больше свободного пространства
- Сенсорная панель управления
- Усовершенствованная гид로그руппа, подключение «корейского» типа
- Встроенная погодозависимая автоматика (датчик уличной температуры опция)
- Работа по комнатному термостату (опция)
- Возможность удалённого управления посредством опционального использования NR-40D
- Первичный и вторичный теплообменники из нержавеющей стали
- Высокая производительность ГВС

Характеристики

| | |
|---|--------------------------------|
| Тип котла | газовый |
| Отапливаемая площадь | 350 кв. м. |
| Кол-во контуров | двухконтурный |
| Камера сгорания | закрытая |
| Мощность | 35 кВт |
| Установка | Настенная |
| Конденсационный | Нет |
| Модель котла | Navien Deluxe Comfort Plus |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Страна производителя | Южная Корея |
| Страна сборки | Южная Корея |
| Управление | электронное, дисплей, пульт ДУ |
| КПД % | 92 |
| Энергонезависимый | Нет |
| Тип теплообменника | раздельный |
| Материал первичного теплообменника | нержавеющая сталь |
| Материал вторичного теплообменника | нержавеющая сталь |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 3.14 |
| Расход природного газа куб. м/час | 3.77 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 10 |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар | 28 |
| Температура теплоносителя, °С | 40 — 80 |
| Температура в контуре ГВС, °С | 30 — 60 |
| Производительность горячей воды при t 25°С, л/мин | 20.1 |
| Производительность горячей воды при t 40°С, л/мин | 12.5 |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар | 8 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3 |
| Цвет | белый |

| | |
|--|-------------------------------|
| Гарантийный срок | 3 года |
| Защита | самодиагностика, газ-контроль |
| Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
| Патрубок подключения контура ГВС | 1/2" |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4" |
| Патрубок подключения газа | 3/4" |
| Длина | 25.5 см |
| Ширина | 44 см |
| Высота | 66.5 см |
| Вес | 27 кг |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.