

## Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: Кофемашина Franke A300 MS EC 1G H1 W4 черная

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/professionalnye-kofemashiny/kofemashina\\_franke\\_a300\\_ms\\_ec\\_1g\\_h1\\_w4\\_chernaya](https://prom-katalog.ru/catalog/professionalnye-kofemashiny/kofemashina_franke_a300_ms_ec_1g_h1_w4_chernaya)



### Описание

Кофемашина **Franke A300 MS EC 1G H1 W4** используется на предприятиях общественного питания и торговли, в офисах и отелях для приготовления чая, кофе и кофейных напитков. Модель оснащена интерактивным сенсорным экраном диагональю 8 дюймов с реалистичными изображениями и режимом Quick Select.

### **Особенности:**

- Возможность программирования до 100 напитков
- Демонстрация от 6 до 20 карточек напитков на странице дисплея (до 5 страниц)
- Отображение на экране пошаговой инструкции по эксплуатации, настройке и очистке
- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion
- 2 типа заварочного узла: 43 и 50 мм - для эспрессо, молочных и кофейных напитков
- Интегрированная молочная система Milk System (MS), взбивающая молоко паром для получения "классической" теплой молочной пены и теплого молока
- Новый проточный бойлер, благодаря которому нагрев воды необходимого объема и температуры осуществляется непосредственно перед приготовлением напитка, обеспечивая

высокую энергоэффективность

- Встроенная кофемолка с керамическими жерновами Ditting высокой точности помола
- Возможность установки до 2-х бункеров для сухого молока и шоколада (приобретаются отдельно)
- Возможность установки до 2 кофейных бункеров с отдельными кофемолками (приобретается отдельно)
- Автоматизированная система очистки Easy Clean (EC) - простой, безопасный и гигиеничный способ ежедневного ухода за кофемашиной (чистящая жидкость добавляется вручную)
- Автоматическое удаление накипи с помощью сменного встраиваемого картриджа - уникальная запатентованная система (только в модели A300)
- Фиксированная высота узла выдачи
- Откидная подставка под чашку для эспрессо
- Возможность использования в зонах самообслуживания
- Вариативность комплектаций и модулей для решения конкретных целевых задач заказчика

### **Дополнительные характеристики:**

- Рекомендуемая производительность (по стандарту DIN):
  - Эспрессо:
    - Наполнение 1 чашки: 124 чашки/час
    - Приготовление 2 чашек одновременно: 164 чашки/час
  - Кофе:
    - Наполнение 1 чашки: 77 чашек/час
    - Приготовление 2 чашек одновременно: 98 чашек/час
  - Капучино: 92 чашки/час
  - Горячая вода: 90 чашек/час
- Уровень шума: 70 дБ
- Подключение к воде и канализации:
  - Подключение: мет. шланг G 3/8" с накидной гайкой, длина - 1500 мм
  - Водоотвод: дренажный шланг, диаметр - 16 мм, длина - 2000 мм
  - Давление воды: от 80 до 800 кПа
  - Макс. жесткость воды: 60 мг СаО/л (6 °dH)
  - Макс. содержание хлора: 0,5 мг/л
  - Кислотность: 7 pH
- Высота узла выдачи: 175 мм
- Высота подставки под чашку: 105 мм

### **Опции (заказываются отдельно):**

- Второй бункер для кофейных зерен (0,5 кг)
- Увеличенный бункер для кофейных зерен
- Бункер для сухих продуктов
- Двойной бункер для сухих продуктов
- Вывод пара S1 для ручного вспенивания молока

- Запираемые бункеры и запираемые фронтальные дверцы
- Сброс отходов под прилавок - необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной
- Холодильник KE200 EC
- Холодильник SU05 EC

## Характеристики

Разновидность кофемашины	суперавтомат
Высота группы	высокая, низкая
Производительность	от 77 до 164 чашек/час
Емкость контейнера для кофе	500 г
Тип кофе	зерновой, молотый
Капучинатор	Да
Встроенная кофемолка	Да
Подключение к водопроводу	Да
Напряжение	220 В
Мощность	от 2.1 до 2.3 кВт
Ширина	270 мм
Глубина	587 мм
Высота	545 мм
Вес (без упаковки)	23 кг
Цвет	черный
Страна производства	Швейцария

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.