

# Описание товара Настенный газовый котел

## Moguchi GBN 40F



### Описание

Котлы Moguchi GBN отличаются быстрым нагревом системы отопления любой площади за счёт подстройки автоматики. Управление настенным газовым котлом MOGUCHI GBN осуществляется с помощью установленной на котле панели управления. Контроль параметров производится с помощью жидкокристаллического дисплея. Сюда выводятся служебная информация и коды ошибок. Для безопасности пользователей и оборудования, на борту предусмотрены система контроля наличия пламени, система антизамерзания и система защиты от перегрева.

### **Особенности и преимущества Moguchi GBN 40F:**

- Электрический розжиг и контроль пламени
- Электронная плавная модуляция пламени горелки для отопления и ГВС
- Теплообменники на быстросъёмных соединениях
- Возможность нагрева теплоносителя по таймеру
- Настройка разницы температуры отопительной воды, подачи и обратки
- Отображение модуляции пламени на дисплее
- Цифровая индикация кодов неисправности
- Сенсорные кнопки управления
- Функция Anti-frost (при понижении температуры теплоносителя)
- Автоматический переход из режима ГВС на режим отопления после 60 минут работы в режиме ГВС
- Фильтр на входе холодной воды
- Ограничитель протока ГВС
- Автоматический бай-пасс
- Трёхскоростной циркуляционный насос

- Трубка прессостата с конденсатосборником
- Возможность подключения комнатного термостата
- Медный первичный теплообменник оригинальной конструкции
- Латунный гидроблок
- Подключение пульта ДУ
- Возможность раздельной настройки мощности отопления и ГВС
- Два режима отопления (радиаторы: 30-80С или тёплый пол: 30-60С)
- Плата управления с OpenTherm.

## Характеристики

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Страна бренда                      | Россия                      |
| Страна сборки                      | Россия                      |
| Цвет                               | белый                       |
| Электропитание                     | 220-240/1/50                |
| Гарантийный срок                   | 2 года                      |
| Длина                              | 35 см                       |
| Ширина                             | 56 см                       |
| Высота                             | 78 см                       |
| Вес                                | 43 кг                       |
| Мощность                           | 40 кВт                      |
| КПД %                              | 91                          |
| Защита                             | от перегрева, от замерзания |
| Способ установки                   | Вертикально                 |
| Тип котла                          | газовый                     |
| Камера сгорания                    | закрытая                    |
| Кол-во контуров                    | двухконтурный               |
| Отапливаемая площадь               | 400 кв. м.                  |
| Установка                          | Настенная                   |
| Конденсационный                    | Нет                         |
| Вид топлива                        | Природный газ               |
| Энергонезависимый                  | Нет                         |
| Материал первичного теплообменника | медь                        |
| Встроенный циркуляционный насос    | Да                          |
| Температура теплоносителя, °С      | 30 — 80                     |
| Температура в контуре ГВС, °С      | 35 — 60                     |
| Расход природного газа куб. м/час  | 4.55                        |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар            | 8                                |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар      | 3                                |
| Номинальное давление природного газа, мбар        | 13                               |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар        | 37                               |
| Управление  | электронное                      |
| Функции   | автоподжиг                       |
| Особенности                                       | отображение модуляции на дисплее |
| Диаметр коаксиального дымохода                    | 60/100 мм                        |
| Патрубок подключения контура ГВС                  | 1/2"                             |
| Патрубок подключения контура отопления            | 3/4"                             |
| Патрубок подключения газа                         | 3/4"                             |
| Материал вторичного теплообменника                | сталь                            |
| Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин | 20                               |
| Бренд   | Moguchi                          |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.