

## Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Бойлер косвенного нагрева Protherm PFE R 200

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/\\_protherm\\_pfe\\_r\\_200](https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/_protherm_pfe_r_200)



### Описание

Бойлер косвенного нагрева Protherm VGR PFE R 200 предназначен для приготовления горячей воды в комбинации с настенными и напольными газовыми и электрическими котлами. Корпус выполнен из высококачественной стали и устойчив к воздействию солнечных лучей, а бак с эмалевым покрытием надежно защищен от коррозии. Магниевый анод обеспечивает дополнительный барьер для коррозии и продлевает срок службы оборудования.

### **Особенности и преимущества Protherm PFE R 200:**

- Внутреннее эмалирование
- Корпус устойчив к ультрафиолету и выцветанию
- Магниевый анод защищает от коррозии
- Внутренняя нагревательная спираль-змеевик
- Циркуляционная линия
- Обратный клапан на обратной линии
- Вентиль для слива
- Высокоэффективная теплоизоляция 40 мм
- Циркуляционный насос - опция

- Гарантия производителя - 5 лет

## Характеристики

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Страна бренда                     | Словакия            |
| Страна сборки                     | Словакия            |
| Цвет                              | белый               |
| Гарантийный срок                  | 60 мес.             |
| Длина                             | 52 см               |
| Ширина                            | 52 см               |
| Высота                            | 151.7 см            |
| Вес                               | 82 кг               |
| Способ установки                  | Вертикально         |
| Тип водонагревателя               | Накопительный       |
| Способ монтажа                    | напольный           |
| Способ нагрева                    | Косвенный нагрев    |
| Температура горячей воды макс. °С | 95                  |
| Предохранительный клапан          | Да                  |
| Присоединительный размер          | 3/4"                |
| Вид бака                          | Цилиндрический      |
| Мощность теплообменника           | 29.8 Вт             |
| Число теплообменников             | 1                   |
| Объем бака                        | 200 л               |
| Покрытие бака                     | Эмалированная сталь |
| Количество анодов                 | 1                   |
| Площадь теплообменника            | 1.21 кв. м.         |
| Защитный анод                     | магниевый           |
| Бренд                             | Protherm            |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.